

Työmaan nimi: _____

Päivämäärä: _____

Lomakkeen täyttäjän nimi: _____

	OK	EI
Mikäli nosturinkuljettaja ei voi jatkuvasti valvoa / nähdä taakan liikkeitä, on kuljettajan apuna oltava merkinantaja.		
1. Tiedä mitä olet tekemässä Nostot sisältävät aina suuria riskejä. Alamiehen tulee olla perehtynyt nostoon, apuvälineisiin, kiinnittämiseen, käsimerkkeihin ja yhteydenpitovälineisiin. Käy läpi nostotapahtuma kuljettajan kanssa ennen nostoa. ÄLÄ EPÄRÖI KYSYÄ!		
2. Näy ja suojaudu Varustaudu huomiovaatetuksella, suojakypärällä ja käsiteltävän materiaalin mukaisilla suojakäsineillä.		
3. Varmista nostoalueen turvallisuus Varmista nosto- ja laskualueen sekä nostoreitin esteettömyys ja turvallisuus. Tarkista turvaetäisyydet sähköjohtoihin. Tarkista muut työmaalla liikkuvat koneet ja niiden liikeradat. Tarvittaessa alue on eristettävä.		
4. Tarkista merkinantovälineet Varmista käytettävät merkinantovälineet ja käsimerkit koneen kuljettajan kanssa. Varmista ennen nostoa radiopuhelinten toimivuus ja ettei samalla taajuudella ole kuuluvuusalueella muita käyttäjiä. Radiopuhelinkäsikyissä käytä kuljettajan nimeä.		
5. Varmista oikeat nostoapuvälineet Varmista nostoapuvälineiden riittävä koko ja soveltuvuus, tarkista nostoapuvälineen ja sen lukituslaitteen kunto ennen jokaista nostoa. Nostoapuvälineessä on oltava sen suurinta sallittua kuormitusta osoittava merkintä.		
6. Putoamis / puristumisvaara Varmista turvallinen kulku taakan kiinnitys- ja irrotuspaikkaan. Käytä tarvittaessa putoamissuojaimia.		
7. Varmista oikea kiinnitystapa Kysy tarvittaessa taakan oikeat kiinnityskohdat ja -tapa.		
8. Estä sivullisten pääsy Varoita nostosta vaikutusalueella olevia henkilöitä. Taakan alla ei saa työskennellä!		
9. Seuraa taakkaa ja liikkumistasi Seuraa noston alussa nostoapuvälineen kiinnityksen pitävyyttä, tasaista kiristymistä ja taakan käyttäytymistä niin, että nosto suuntautuu suoraan ylöspäin ja taakka pysyy tasapainossa. Ohjaa taakan nostoa käsimerkeillä tai radiolla, varmista että voit tarvittaessa turvallisesti väistää liikkuvaa taakkaa. Varo heiluvan taakan liikevoimaa. Älä työskentele taakan alla!		
10. STOP Älä epäröi keskeyttää heti jos havaitset ongelmia taakan kiinnityksessä tai tasapainossa, ihmisiä nostoalueella tai muuta vaaraa.		
11. Sopiva laskupaikka Varmista taakan laskualueen soveltuvuus ja taakan kiinnitys tai tukeminen taakan laskemisen jälkeen ennen nostoapuvälineen hallittua irrottamista. Käytä tarvittaessa aluspuita.		
12. Siivoa jälkesi Huolehdi noston jälkeen nostoapuvälineet niille kuuluville paikoilleen ja ilmoita välittömästi vaurioituneesta nostoapuvälineestä nosturin kuljettajalle tai esimiehellesi.		

